

The Lithofin logo is displayed in white text on a blue background with an orange diagonal stripe.

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

LITHOFIN MN Fleckstop

impregnace pro mramor a přírodní kámen

Popis:

Speciální produkt z programu LITHOFIN pro mramor, přírodní a betonovou dlažbu (MN). Lithofin MN Fleckstop obsahuje vysoce kvalitní impregnační přísady, odpuzující olej a vodu. Ty jsou na bázi siloxanu a jsou rozpustitelné ve vodě. Produkt je tekutý, bezbarvý a k okamžitému použití.

Vlastnosti:

Lithofin MN Fleckstop proniká do savých, porézních ploch, v jejichž kapilárách vytváří tenký, neviditelný film. Ten zamezuje pronikání olejů a tuků, které tak zůstávají pouze na povrchu. U uhličitánových kamenů (mramor, limestone apod.) cca. 12-36 hod., u silikátových kamenů (granit, rula) cca. 48 hod. Během této doby olej z povrchu setřít, aniž by zanechal skvrnu. Účinek závisí také na podkladu a množství použitého produktu.

Charakteristický vzhled přírodního kamene se po použití produktu nezmění. U některého druhu kamene, např. při velkém množství aplikovaného produktu či u tmavých druhů kamene, může dojít k jeho ztmavnutí. Značně redukuje nasákavost při zachování difúzní otevřenosti. Účinné látky jsou odolné UV záření a nežloutnou.

Technická data:

Hustota: cca. 0,8 g/m³

Aroma: aromatický

Vzhled: bezbarvý

Bod vzplanutí: cca. 32°C

Redukce nasákavosti: cca. 90 - 95%

Paropropustnost: cca. 80 - 90%

Oblast použití:

Pro neviditelnou ochranu proti skvrnám pro téměř všechny druhy přírodního kamene s leštěným, broušeným až hrubým povrchem, dále pro betonovou dlažbu a kompozit (umělý kámen). Obzvláště vhodný pro podlahy a zdi v kuchyni, koupelně a jiné plochy náchylné na tvorbu skvrn, pro stolové desky, parapety či kuchyňské pracovní desky.

Upozornění: Neovlivňuje citlivost na kyseliny.

Zpracování:

Před aplikací proto proveďte zkoušku. Plocha musí být plně proschlá, čistá a bez skvrn. Produkt aplikujte po polích o cca. 10-15m², tak aby produkt mohl být před uschnutím opět setřen. Lithofin MN Fleckstop nanášejte rovnoměrně pomocí štětce, válečku či speciálního mopu. Přebytky nenechte zaschnout, ale setřete je beze zbytku během cca. 15-ti minut suchým hadrem. U větších ploch setřete zbytky pryžovou stěrkou a doleštěte strojně (bílým padem).

Důležité: Tekutý produkt se musí do povrchu vsáknout, zbytky produktu, které se nevsáknou, musí být během 15-ti minut odstraněny. Případné zaschlé zbytky lze během 24 hod. odstranit pomocí hadru z mikrovlákná.

Upozornění: Nesavé či vlhké plochy nemohou být impregnovány tímto produktem. Před stykem s produktem chraňte sklo, keramiku a povrchy citlivé na rozpouštědla (laky, dřevo apod.). Po ošetření, ještě vlhké ploše lze chodit pouze s čistými návleky.

Teplota zpracování: Plocha musí mít teplotu v rozmezí +10 až 25°C. Podlahové topení před aplikací vypněte.

Doba schnutí: Po 30-40 min. je plocha na povrchu suchá a pochůzná. K plnému proschnutí a účinnosti impregnace dochází po cca. 2 dnech. Během této doby plochu nezakrývejte, případné tekutiny z plochy ihned odstraňte.

Vydatnost: Závisí na savosti podkladu. Při druhé aplikaci klesá spotřeba na polovinu.

Hodnoty:

leštěné kamenné plochy: cca. 12-15 m²/l,

hustý kámen: až 40 m²/l,

hrubý granit: cca. 5-7 m²/l

porézní pískovec: cca. 3-6 m²/l

The Lithofin logo is positioned on a blue background with an orange diagonal stripe. The word "Lithofin" is written in a white, bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right.

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

LITHOFIN MN Fleckstop

impregnace pro mramor a přírodní kámen

Stálost:

Effekt produktu v exteriéru je až 5 let. V interiéru závisí na použitých údržbových prostředcích. Za nevhodné jsou považovány prostředky s odmašťovacím účinkem a produkty tvořící vrstvy. Vysoce namáhané plochy jako jsou kuchyňské pracovní desky apod. by měly být produktem ošetřovány 1-krát ročně. Pro tento účel doporučujeme Lithofin FLECKSTOP W, neobsahující rozpouštědla.

Upozornění: Látky, vytvářející skvrny, vždy ihned setřete, a to i z naimpregnovaných ploch. Pro pravidelnou údržbu podlah doporučujeme Lithofin MN Wischpflege nebo Lithofin GLASTILAN, pro kuchyňské pracovní desky Lithofin MN Easy-Clean.

Skladování: V suchu a chladu, v mrazuprostých prostorách, až cca. 3 roky. Otevřené balení spotřebuje co nejdříve. V případě zgelovatění produktu postavte balení do teplé místnosti, při pokojové teplotě se produkt vrátí do tekutého stavu.

Ochrana životního prostředí: Obsahuje rozpouštědla, bez chlorovaných uhlovodíků. Nevylévejte do odpadu. WGK 2 dle VwVwS z 17.5.99.

Likvidace: Odpadový kód: 070 104. Zbytky produktu jsou určeny do zvláštního odpadu. Balení je z recyklovatelného bílého plechu, šetrného k životnímu prostředí. Vypláchnuté, čisté nádoby odevzdejte sběrné službě k recyklaci.

Bezpečnost: Po uschnutí zdravotně nezávadný (zkušební zpráva LGA Nürnberg z 13.12.2002). Neaplikujte v prostorách, kde jsou otevřené či nedostatečně zabalené potraviny.

Obsažené látky: siloxany, polymery, uhlovodíky.

Předpis o nebezpečných látkách: označení dle směrnic EU 1999/45: Symbol Xn, zdraví škodlivý. Hydrogenovaná nafta. Hořlavý. Při požití může vyvolat poškození plic. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží. Při požití nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Během i po aplikaci dbejte na řádné větrání.

ADR2003/GGVSE: pokyny pro transport:

a), b), c), d) : UN1993 - žádné, jedná se o malé množství

e) oznámení 3, UN 1993: hořlavá tekutina, 3, UN1993, III

Balení:

a) 1-l láhev s dětskou pojistkou (10 ks v kartonu)

b) 500ml láhev s dětskou pojistkou (10 ks v kartonu)

c) 250ml láhev s dětskou pojistkou (20 v kartonu)

d) 5-l kanystr (2 ks v kartonu)

e) 10-l kanystr (jednotlivě)

Váš odborný velkoobchod:



Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Jihlavská 7a, 62500 Brno,
tel.: +420 541249922, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz

Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com