

Lithofin®



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

LITHOFIN Resin-Ex

Speciální gelový odstraňovač

Popis:

Speciální odstraňovač obsahuje vybraná, vysoce účinná organická rozpouštědla, která jsou podpořena zásaditě reagujícími látkami. Lithofin Resin-EX slouží v mnoha případech jako náhrada za čisticí prostředky s CKW-rozpouštědly (která jsou nebezpečná pro životní prostředí).

Vlastnosti:

Lithofin Resin-EX proniká do organických látek a nečistot a tyto odstraňuje od podkladu. Gelová forma usnadňuje nanášení.

Technická data:

Hustota: cca. 1,1 g/cm³

Vzhled: bělavý, gelový

Bod vzplanutí: > 90°C

Aroma: lehce štiplavé

Hodnota pH: cca. 3

Rozpustnost ve vodě: emuglovatelný

Oblast použití:

K odstranění zbytků spárovacích hmot a závoju z epoxidových pryskyřic. Ideální pro odstranění organických látek jako jsou zbytky pryskyřice, politur a nátěrů, olejových a mastných usazenin, barev (Graffiti), lepidel, zbytků umělých hmot atd. Pro interiér a exteriér.

Podklad:

Veškeré plochy z klinkeru a keramiky, hrubých ploch z přírodního kamene jako je granit, rula, křemenec.

Zpracování:

Nejdříve proveďte zkoušku. Nanášejte vždy jen na suchou plochu. Plochu během doby působení chraňte před vlhkostí, voda by zamezila účinku.

Teplota pro zpracování / Teplota podkladu:

+10 do 30°C. Uvedené doby působení se vyššími teplotami zkracují a nižšími prodlužují.

Použití na dlažební spárovací hmoty:

Nanášejte štětcem nebo válečkem v dostatečném množství na suchý podklad. Doba působení cca. 30 min při 20°C. Poté přidejte vodu (ideálně zředěnou s Lithofin MN Grundreiniger v poměru 1:10) a prokartáčujte. Nakonec za kartáčování spláchněte vodou. Kartáčujte vždy diagonálně ke spárám. Plochu i samotné spáry poté ještě jednou spláchněte velkým množstvím vody. Pokud jsou na ploše ještě zbytky, postup opakujeme po zaschnutí plochy.

Vydatnost: až cca. 5 m²/l dle znečištění.

Použití u epoxidových (2-komponentních) spárovacích hmot :

Nanášejte štětcem nebo válečkem v dostatečném množství na suchý podklad. Doba působení: cca. 2 hod. při 20°C. Poté mechanicky podpořte co nejhrubším padem (např. zelený pad u glazované dlažby).

Následně přidejte vodu a prokartáčujte. Stáhněte zbytky produktu a spláchněte dostatečným množstvím vody.

Vydatnost: až cca. 20 m²/l u glazované dlažby.

Důležité upozornění:

Nevhodné pro leštěné nebo broušené, vápenaté a na kyseliny citlivé kameny (např. mramor). Zamezte kontaktu s plochami citlivými na rozpouštědla či kyseliny, jako jsou laky, nátěry, plast, guma, eloxal, zinek apod. Zamezte také kontaktu produktu s trávnicí a květinami, případně tyto před a po aplikaci dostatečně zalijte.

The Lithofin logo is written in a white, bold, sans-serif font on a dark blue background that is part of a diagonal graphic element.

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

LITHOFIN Resin-Ex

Speciální gelový odstraňovač

Skladování:

V uzavřeném balení v chladu a suchu cca. 2 roky.

Ochrana životního prostředí:

Bez chlorovaných uhlovodíků (CKW). Obsahuje organická rozpouštědla. WGK 1 dle VwVwS z 17.5.99.

Likvidace: odpadový klíč AVV 070604*. Zbytky řádně zlikvidujte. Balení je z recyklovatelného polyethylenu (PE), šetrného k životnímu prostředí. Vypláchnuté a vyschlé obaly odevzdejte sběrné službě (viz pokyny na balení).

Bezpečnost:

Jako u všech čistících prostředků se vyvarujte delšímu kontaktu s produktem, používejte proto ochranné rukavice. Dbjete na dostatečné větrání.

Obsažené látky:

pod 5% neionických tenzidů, kyseliny, benzylalkohol, pomocné látky.

Předpis o nebezpečných látkách:

Označení dle směrnic EU 1999/45/EG: Symbol Xn, zdraví škodlivý.

Po vdechnutí nebo požití zdraví nebezpečný. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

V případě požití ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu balení.

ADR2003/GGVSE: nejedná se o nebezpečné zboží.

Balení:

1l láhev s dětskou pojistkou (10ks v kartonu)
5l kanystr (2 ks v kartonu)

Váš odborný velkoobchod:



Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Bauerova 10, 60300 Brno,

tel.: +420 541249922, fax: 00541213962, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz

Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com