

The Lithofin logo is written in a white, sans-serif font on a dark blue background that is slanted upwards from left to right. A thin orange line runs parallel to the bottom edge of the blue area.

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

Lithofin MN Grundschutz

základní ochrana - impregnace pro veškerý přírodní kámen a beton

Popis:

Speciální produkt z programu Lithofin pro mramor, přírodní a betonovou dlažbu (MN).

Vysoce účinná impregnace pro veškerý přírodní kámen a betonovou dlažbu, na bázi polysiloxanových vazeb, odolných vůči povětrnostním podmínkám.

Vlastnosti produktu:

Lithofin MN Grundschutz redukuje kapilární nasákavost kamenných povrchů a propůjčuje jim vodoodolnost. Díky tomu se snižuje i náchylnost k zašpinění fasád a usnadňuje údržbová péče u podlah. Na povrchu nevytváří žádnou vrstvu a lesk. Vzhled plochy zůstává neměnný, u některých druhů kamene je možné nepatrné prohloubení barvy. Dle druhu podkladu je nasákavost vody redukována o cca. 80-90%, přičemž zůstává zachována paropropustnost. Efekt vydrží v exteriéru cca. 5-10 let. V interiéru je účinnost při správné údržbě téměř neomezena.

Technická data:

Obsah účinných látek: > 5%

Hustota: cca. 0,8 g/cm³

Bod vzplanutí: cca. 35°C

Vzhled: čirý, bezbravý

Vůně: aromatická

Rozpustnost ve vodě: není rozpustné

Oblast použití:

K vytvoření neviditelné ochrany fasád, zdiva apod. před vnikáním vlhkosti a následnému vzniku defektů. Pro usnadnění čištění a údržby podlahových ploch. Pro interiér a exteriér.

Podklady: Veškerý savý přírodní kámen, jako např. pískovec, porfyr, granit, rula, mramor, vápenec, solnhoferské desky, betonová dlažba apod.

Upozornění: Pro prohloubení barev a struktury u hrubých povrchů použijte Lithofin MN Farbvertiefer. Pro plochy náchylné na tvorbu skvrn doporučujeme Lithofin MN Fleckstop.

Zpracování:

Produkt naneste štětcem, válečkem nebo politurním štětcem na savý, vyschlý a čistý podklad. U velmi savých podkladů postup opakujte po 30-ti min. U slabě savých podkladů naneste dostatečné množství produktu, nechte 20 min. vsakovat a poté setřete beze zbytku přebytečný produkt z podkladu.

Upozornění: Před aplikací provedte zkoušku na nenápadném místě. Nesavé a vlhké plochy nemohou být impregnovány. Sklo, plast, lesklé povrchy a plochy citlivé na kyseliny chraňte před kontaktem s produktem. Zpracovávejte při teplotách od 10 - 25°C. Neaplikujte na přímém slunci.

Doba schnutí: cca. 40min. (při pokojové teplotě)

Vydatnost: pískovec: cca. 1 - 4m²/litr, hrubý vápenec: cca. 5m²/litr, řezaný granit: cca. 10m²/litr. Spotřeba závisí na druhu podkladu.

Skladování:

V uzavřeném balení v chladu až 3 roky. Rozbalené balení co možná nejdříve spotřebujte.

Ochrana životního prostředí:

Obsahuje rozpouštědla, bez chlorovaných uhlovodíků. Nevylévejte do odpadních vod.

WGK 2 dle VwVws z 17.5.99.

Likvidace:

Balení je z recyklovatelného bílého plechu. Suché, prázdné nádoby odevzdejte sběrné službě. Zbytky produktu jsou určeny do zvláštního odpadu. Odpadový klíč: AVV 070 104.

The Lithofin logo is written in a white, bold, sans-serif font on a dark blue background that is slanted upwards from left to right. A thin orange line runs parallel to the bottom edge of the blue area.

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

Lithofin MN Grundschutz

základní ochrana - impregnace pro veškerý přírodní kámen a beton

Bezpečnost:

Po uschnutí zdravotně nezávadné. Během aplikace dbejte na dostatečné větrání. Nezpracovávajíte v prostorách, kde jsou otevřené či nedostatečně zabalené potraviny.

Obsažené látky: < 30% aliphatické uhlovodíky, polysiloxany, pomocné látky.

Ustanovení o nebezpečných látkách:

označení dle směrnice EU 1999/45/EU:

Xn zdraví škodlivý, symbol N: nebezpečné pro životní prostředí. Hořlavý. Jedovatý pro vodní organismy. Zdraví škodlivý: v případě požití může způsobit poškození plic. Aerosoly mohou způsobit ospalost a omámenost. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zabraňte kontaktu s kůží. Při požití nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu obal či tento technický list.

ADR2003/GGVSE: označení pro transport:

a,b - UN 1993, nejedná se o nebezpečné zboží, omezené množství

c - list 3, UN 1993, hořlavá tekutá látka (ne voskózní) (testovací benzín), 3, UN 1993, III.

Balení:

- a) 1l láhev s dětskou pojistkou (10ks v kartonu).
- b) 5l kanystr (2ks v kartonu).
- c) 10 l kanystr (jednotlivě)

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Bauerova 10, 60300 Brno,

tel.: +420 541249922, fax: 00541213962, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz

Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com