



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

Lithofin KF Silikonentferner

Přípravek pro odstranění silikonů

Rozpustí rychle a snadno silikonové zbytky a usnadňuje jejich odstranění. Vhodný pro všechny keramické obklady odolné proti rozpouštědlům a kyselinám, sanitární porcelán, sklo, akrylát a mnoho dalšího.

Popis:

Lithofin KF přípravek pro odstranění silikonů je speciální produkt na bázi kyselin a organických rozpouštědel. Rozpouští téměř všechny typy silikonu tak, že je lze odstranit z povrchu.

Vlastnosti:

Usonadňuje odstranění zbytků silikonů. Viskózní konzistence umožňuje delší dobu působení.

Technické údaje:

Hustota: cca 0,9 g / cm³ pH: cca 4
Vzhled: světle-žlutý Zápach: nespecifický
Rozpustnost ve vodě: částečně

Oblast použití:

Odstraňovač silikonů Lithofin KF je vhodný k čištění silikonových skvrn a odstraňování starých silikonových spár.

Podklady:

Všechny keramické dlaždice odolné vůči kyselinám a rozpouštědlům, sanitární porcelán a sklo. Nevhodný pro přírodní a umělý kámen, různé plasty, barvy a laky, barevné cementové spoje, dřevo, hliník apod.

Zpracování:

Vystříhnete staré spáry, odstraňte zbytky a vrstvy co nejhlouběji. Před použitím dobře protřepejte láhev. Naneste štětcem přímo na suché zbytky nebo skvrny a vyhladte nebo rozdělte. Tloušťka vrstvy: přibližně 2 mm. V závislosti na materiálu nechte působit cca 1 hodinu, v případě dlouhodobých, těžko odstranitelných zbytků až 8 hodin. Potom stáhněte měkký silikon špachtlí a povrch otřete čistým hadříkem nebo houbičkou a beze zbytku odstraňte pomocí trochy alkoholu. Pro obzvláště tvrdé znečištění zopakujte proces s delší dobou působení.

Upozornění: V případě pochybností otestujte na nenápadném místě. Povrchová teplota: 10-25 ° C. Před nanesením nové spárovací hmoty plochu dobře odmaťte pomocí alkoholu.

Skladování:

V chladu, originálním uzavřeném balení skladovatelný cca 2 roky.

Ochrana životního prostředí:

Třída ohrožení vody 1, mírně znečišťující. Likvidace: Kód odpadu AVV 070604*. Obal je vyroben z PVC. Vyprázdněné nádoby lze likvidovat pomocí systému sběru recyklovatelného odpadu (viz poznámka na štítku).

Bezpečnost:

Složky podle nařízení (ES) č. 648/2004: > 30% alifatických uhlovodíků, pomocných látek. Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): Symbol GHS 05 Nebezpečí Kyselina fosforečná, 2-ethylhexylester. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: vyplachujte opatrně vodou několik minut. Pokud je to možné, odstraňte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Udržujte uzamčené.

ADR2015: Označení pro transport:

VE: údaje uvedené v přepravních dokumentech: žádné, protože se jedná o malé množství.

Jednotkové balení:

lahev s bezpečnostním uzávěrem o objemu 500 ml (10 ks v kartonu)

Upozorňujeme, že informace o ochraně životního prostředí a bezpečnosti se vztahují na (koncentrovaný) produkt. Při správném zředění se klasifikace může změnit. Tyto informace jsou pouze doporučení. Použití produktů musí být přizpůsobeno místním podmínkám a typu ošetřovaného povrchu. Neexistují žádné všeobecně platné podmínky, produkt vždy nejdříve vyzkoušejte na nenápadném místě.